SPIDER
50-100W

ULTRA SOTTILE

Materiali:	Costruito in alluminio, acciaio e materiale plastico. Lenti in PC. Verniciato con polveri epossiche. Colore grigio antracite.
Installazione:	Interni ed esterni con staffa regolabile, a muro o sospeso.
Classe di Isolamento:	Classe I
Valore IP:	IP65
Tensione:	170-265 Vac 50/60Hz
Driver:	IC DRIVER BUILT IN
Chip Led:	Sanasn 3030 432 pcs
Fattore di Potenza:	PF>0.9
Protezione Urti:	IK08
Colore Luce:	5000k
Ottica:	Simmetrica 60°/120° lenti in PMMA
Ta Ambiente:	-25/+45 C°.
Lifetime:	Fino a 100.000 ore
Flicker:	Low flicker
Fattore Resa Crom:	CRI>75
Rischio Fotobiologico:	Esente - RG0
Certificazioni:	CE - RoHS
Garanzia:	2 anni





60°



120°

Art.	W Tot	Lmn	CCT	Lm/W	L(mm)	W(mm)	H(mm)	Peso Kg
25415	400	3800	5000K	110	455	416	56	7.52
25422	600	5800	5000K	110	715	455	56	10.40

OPTIONAL

PLAFONE

WATT	Dimensione
50 W	L 245 x W 245 x H 84
100 W	L 266 x W 266 x H 95

INCASSO



WATT	Dimensione
50 W	L 245 x W 245 x H 40
100 W	L 266 x W 266 x H 40